

WYLER PRODUCTS AND SERVICES

WYLER-PRODUKTE UND -SERVICES



WYLER AG
INCLINATION MEASURING SYSTEMS
NEIGUNGSMESSSYSTEME

Im Hölderli 13, CH - 8405 WINTERTHUR (Switzerland)
+41 52 233 66 66
wyler@wylerag.com
www.wylerag.com

Version 2024
Edition 1



 **Swiss Quality**

INTRODUCTION

WYLER Spirit Levels have been known for decades all around the globe for their high precision, quality and reliability. All products are manufactured according to the relevant international standards and assure an extraordinary resistance against wear and geometrical deformation due to the use of selected and well matured materials.

The **SPIRIT LEVELS** are divided into the following types:

Spirit levels for small angles



Clinometers for large angles up to 360°



Most spirit levels can be equipped with magnetic inserts. Magnetic inserts do not guarantee a secure hold, they are only to be regarded as a support when holding. Please secure your measuring instruments from falling at all times to avoid damage and injury.

Besides the vial, the frame or body of a precision level is extremely important. The material mostly from cast iron or special steel must be free from tension (distortion!). The treatment of the material before, during and after the machining and assembling is of greatest importance. Blowholes up to a diameter of 0.5 mm outside the measuring surfaces do not constitute a defect.


Usually the bases of the levels for measuring surfaces have two contact faces. These allow the exact setting of the instrument. Prismatic bases with two contact faces are used for measuring round shafts and bars. A speciality of the WYLER precision levels lays in the fact that the geometry of the bases is adjusted exactly parallel to the vial axis by grinding and scraping.

Only by this precision work it is assured that even when the level is slightly tilted no measuring error occurs (twist stability). The specialist is aware of the temperature sensitivity of a spirit level. Therefore no direct sunlight is allowed on the level and draught is avoided, if a precise measurement is to be guaranteed.

The user has the possibility to adjust the **ZERO** as well as the **TWIST** thanks to a simple adjustment system



Products may differ from the pictorial representation.
For current specifications, please refer to the separate data sheet



Produkte können von der bildlichen Darstellung abweichen.
Aktuelle Spezifikationen entnehmen Sie dem separaten Datenblatt.

Operating temperature range
Storage temperature range


15 ... + 25°C
- 40 ... + 70 °C

Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Standard dimensions of prismatic bases

Length of base Basislänge L / mm	A / mm	B / mm	Possible shaft diameter Messbarer Wellendurchmesser Ø / mm
100	30	21	17 ... 80
100	32	22	17 ... 84
150	35	24.5	17 ... 94
200	40	28	19 ... 108
250	45	31.5	19 ... 120
300	50	35	22 ... 135
500	60	42	22 ... 160
110	150	130 ... 140	120 ... 1000
150	150	130 ... 140	120 ... 1000
200	150	130 ... 140	120 ... 1000

Special executions on demand
Sonderausführungen auf Anfrage

Standardabmessungen prismatischer Basen




HORIZONTAL SPIRIT LEVEL

55 SPIRIT

HORIZONTAL-RICHTWAAGE

SWISS MADE



Form A

General

- According to DIN877 + DIN2276/1
- Lateral stability according to WYLER standard: ± 2 degrees
- Contact faces hand scraped for sensitivity 0.05 mm/m and better,
- Simple adjustment of the zero-point and of rollover errors (twist) of the main vial, due to an ingenious adjusting system
- Excellent view on the vial from above and from the side
- Due to special mounting device, the vial is free from tensions
- Transversal vial with a sensitivity of 2-5 mm/m for easier handling of the level when measuring on horizontal shafts
- A handle of precious wood eliminates the transfer and influence of the body temperature

Allgemein

- Gemäss DIN877 + DIN2276/1
- Querstabilität nach WYLER Standard: ± 2 Grad
- Bei Skalenteilungswerten von 0.05 mm/m und besser werden die Messflächen handgeschabt
- Einfache Einstellung des Nullpunktes und der Querneigung (Twist) der Hauptlibelle dank des ausgeklügelten Justiersystems
- Exzellenter Einblick Winkel von oben und von der Seite
- Dank der speziellen Montagevorrichtung, ist die Libelle frei von Spannungen
- Querlibelle mit einer Empfindlichkeit von 2-5 mm/m zur Handhabung der Richtwaage beim Messen auf einem horizontalen Zylinder
- Dank dem Handgriff aus edlem Holz ist eine Übertragung der Handwärme verhindert

Application

- The Horizontal spirit level 55 SPIRIT is suitable for measurements on horizontal surfaces and shafts


Anwendung

- Die Horizontal-Richtwaage 55 SPIRIT ist geeignet für Messungen von horizontalen Flächen und Wellen

Length Länge / mm	Width Breite / mm	Height Höhe / mm	Form Form	Weight (gross) Gewicht (brutto) / kg	For Shaft-Ø Für Wellen-Ø / mm	Scale division value Skalenteilungswert / (mm/m)	Prismatic Prismatisch	Base type Basentyp Magnetic Inserts Magneteinsätze	Flat Flach	P/N Produktnummer
100	32	35	A	0.35 (0.50)	17 ... 84	0.02	X			155S100-113-020
						0.05	X			155S100-113-050
						0.10	X			155S100-113-100
						0.30	X			155S100-113-300
						0.02	X	X		155S100-117-020
						0.05	X	X		155S100-117-050
						0.10	X	X		155S100-117-100
						0.30	X	X		155S100-117-300
					-----	0.02			X	155S100-123-020
					-----	0.05			X	155S100-123-050
					-----	0.10			X	155S100-123-100
					-----	0.30			X	155S100-123-300
150	35	38	A	0.65 (0.80)	17 ... 94	0.02	X			155S150-113-020
						0.05	X			155S150-113-050
						0.10	X			155S150-113-100
						0.30	X			155S150-113-300
						0.02	X	X		155S150-117-020
						0.05	X	X		155S150-117-050
						0.10	X	X		155S150-117-100
						0.30	X			155S150-117-300

HORIZONTAL SPIRIT LEVEL**55 SPIRIT****HORIZONTAL-RICHTWAAGE**

Form B



Form B



Length Länge / mm	Width Breite / mm	Height Höhe / mm	Form B	Weight (gross) Gewicht (brutto) / kg	For Shaft-Ø Für Wellen-Ø /mm	Scale division value Skalenteilungswert / (mm/m)	Prismatic Prismatisch	Base type Basentyp Magnetic Inserts Magneteinsätze	Flat Flach	P/N Produktnummer
200	40	42	B	0.95 (1.25)	19 ... 108	0.02	X			155S200-113-020
						0.05	X			155S200-113-050
						0.10	X			155S200-113-100
						0.30	X			155S200-113-300
						0.02	X	X		155S200-117-020
						0.05	X	X		155S200-117-050
						0.10	X	X		155S200-117-100
						0.30	X	X		155S200-117-300
250	45	46	B	1.30 (1.70)	19 ... 120	0.02	X			155S250-113-020
						0.05	X			155S250-113-050
						0.10	X			155S250-113-100
						0.30	X			155S250-113-300
						0.02	X	X		155S250-117-020
						0.05	X	X		155S250-117-050
						0.10	X	X		155S250-117-100
						0.30	X	X		155S250-117-300
300	50	51	B	2.20 (2.65)	22 ... 135	0.02	X			155S300-113-020
						0.05	X			155S300-113-050
						0.10	X			155S300-113-100
						0.30	X			155S300-113-300
						0.02	X	X		155S300-117-020
						0.05	X	X		155S300-117-050
						0.10	X	X		155S300-117-100
						0.30	X	X		155S300-117-300

Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
<ul style="list-style-type: none"> Horizontal spirit level 55 SPIRIT Storage case 	See above / Siehe oben	<ul style="list-style-type: none"> Horizontal-Richtwaage 55 SPIRIT Aufbewahrungsbox

Calibration certificate	P/N		Produktnummer	Kalibrierzertifikat
SCS calibration certificate for Horizontal spirit level 55 SPIRIT	SCS WW-H			SCS-Kalibrierzertifikat für Horizontal-Richtwaage 55 SPIRIT

MAGNETIC SPIRIT LEVEL

48 SPIRIT

MAGNET-RICHTWAAGE

SWISS MADE

**General**

- According to DIN877 + DIN2276/1
- Lateral stability according to WYLER standard: ± 2 degrees
- Prismatic measuring bases
- Contact faces hand scraped for sensitivity 0.05 mm/m and better,
- Simple adjustment of the zero-point and of rollover errors (twist) of the main vial, due to an ingenious adjusting system
- Excellent view on the vial from above and from the side
- Due to special mounting device, the vial is free from tensions
- Transversal vial with a sensitivity of 2-5 mm/m for easier handling of the level when measuring on horizontal shafts
- A handle of precious wood eliminates the transfer and influence of the body temperature

Allgemein

- Gemäss DIN877 + DIN2276/1
- Querstabilität nach WYLER Standard: ± 2 Grad
- Prismatische Messbasen
- Bei Skalenteilungswerten von 0.05 mm/m und besser werden die Messflächen handgeschabt
- Einfache Einstellung des Nullpunktes und der Querneigung (Twist) der Hauptlibelle dank des ausgeklügelten Justiersystems
- Exzenter Einblick Winkel von oben und von der Seite
- Dank der speziellen Montagevorrichtung, ist die Libelle frei von Spannungen
- Querlibelle mit einer Empfindlichkeit von 2-5 mm/m zur Handhabung der Richtwaage beim Messen auf einem horizontalen Zylinder
- Dank dem Handgriff aus edlem Holz ist eine Übertragung der Handwärme verhindert

Application

- The Magnetic spirit level 48 SPIRIT is suitable for measurements on vertical and horizontal surfaces and shafts

Anwendung

- Die Magnet-Richtwaage 48 SPIRIT ist geeignet für Messungen von vertikalen und horizontalen Flächen und Wellen

Length Länge / mm	Width Breite /mm	Height Höhe /mm	Weight (gross) Gewicht (brutto) / kg	For Shaft-Ø Für Wellen-Ø /mm	Scale division value Skalenteilungswert / (mm/m)	Magnetic Inserts Magneteinsätze Vertical Vertikal	Magnetic Inserts Magneteinsätze Horizontal Horizontal	P/N Produktnummer
150	40	150	1.50 (1.95)	19 ... 108	0.02	X		148S150-247-020
					0.05	X		148S150-247-050
					0.10	X		148S150-247-100
					0.30	X		148S150-247-300
					0.02	X	X	148S150-248-020
					0.05	X	X	148S150-248-050
					0.10	X	X	148S150-248-100
					0.30	X	X	148S150-248-300

Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
<ul style="list-style-type: none"> Magnetic spirit level 48 SPIRIT Storage case 	See above / Siehe oben	<ul style="list-style-type: none"> Magnet-Richtwaage 48 SPIRIT Aufbewahrungsbox


Calibration certificate	P/N	Kalibrierzertifikat
SCS calibration certificate for Magnetic spirit level 48 SPIRIT	SCS WW-W	SCS-Kalibrierzertifikat für Magnet-Richtwaage 48 SPIRIT

PRECISION FRAME SPIRIT LEVEL

58 SPIRIT

PRÄZISIONS-RAHMENRICHTWAAGE

SWISS MADE

**General**

- According to DIN877 + DIN2276/1
- Lateral stability according to WYLER standard: ± 2 degrees
- Prismatic measuring bases bottom horizontal and left vertical
- Prismatic contact faces hand scraped for sensitivity 0.05 mm/m and better,
- Simple adjustment of the zero-point and of rollover errors (twist) of the main vial, due to an ingenious adjusting system
- Excellent view on the vial from above and from the side
- Due to special mounting device, the vial is free from tensions
- Transversal vial with a sensitivity of 2-5 mm/m for easier handling of the level when measuring on horizontal shafts
- Special plastic and wooden handles eliminate the transfer and influence of the body temperature

Application

- The Precision frame spirit level 58 SPIRIT is suitable for measurements on vertical and horizontal surfaces and shafts

Allgemein

- Gemäss DIN877 + DIN2276/1
- Querstabilität nach WYLER Standard: ± 2 Grad
- Prismatische Messbasen unten horizontal und links vertikal
- Bei Skalenteilungswerten von 0.05 mm/m und besser werden die prismatischen Messflächen handgeschabt
- Einfache Einstellung des Nullpunktes und der Querneigung (Twist) der Hauptlibelle dank des ausgeklügelten Justiersystems
- Exzellernter Einblick Winkel von oben und von der Seite
- Dank der speziellen Montagevorrichtung, ist die Libelle frei von Spannungen
- Querlibelle mit einer Empfindlichkeit von 2-5 mm/m zur Handhabung der Richtwaage beim Messen auf einem horizontalen Zylinder
- Dank den Handgriffen aus Kunststoff und Holz wird eine Übertragung der Handwärme verhindert

Anwendung

- Die Präzisions-Rahmenrichtwaage 58 SPIRIT ist geeignet für Messungen von vertikalen und horizontalen Flächen und Wellen

Length Länge / mm	Width Breite / mm	Height Höhe / mm	Weight (gross) Gewicht (brutto) / kg	For Shaft-Ø Für Wellen-Ø / mm	Scale division value Skalenteilungswert / (mm/m)	Magnetic Inserts Magneteinsätze Bottom Unten	Left Links	Top Oben	P/N Produktnummer
100	32	100	0.70 (0.90)	17 ... 84	0.02				158S100-343-020
					0.05				158S100-343-050
					0.10				158S100-343-100
					0.30				158S100-343-300
					0.02		X		158S100-347-020
					0.05		X		158S100-347-050
					0.10		X		158S100-347-100
					0.30		X		158S100-347-300
					0.02	X	X		158S100-348-020
					0.05	X	X		158S100-348-050
					0.10	X	X		158S100-348-100
					0.30	X	X		158S100-348-300
					0.02		X	X	158S100-349-020
					0.05		X	X	158S100-349-050
					0.10		X	X	158S100-349-100
					0.30		X	X	158S100-349-300

PRECISION FRAME SPIRIT LEVEL

58 SPIRIT

PRÄZISIONS-RAHMENRICHTWAAGE

Length Länge	Width Breite	Height Höhe	Weight (gross) Gewicht (brutto)	For Shaft-Ø Für Wellen-Ø	Scale division value Skalenteilungswert	Magnetic Inserts Magneteinsätze	Top Oben	P/N Produktnummer
/ mm	/ mm	/ mm	/ kg	/ mm	/ (mm/m)	Bottom Unten	Left Links	
150	35	150	1.50 (1.90)	17 ... 94	0.02			158S150-343-020
					0.05			158S150-343-050
					0.10			158S150-343-100
					0.30			158S150-343-300
					0.02	X		158S150-347-020
					0.05	X		158S150-347-050
					0.10	X		158S150-347-100
					0.30	X		158S150-347-300
					0.02	X	X	158S150-348-020
					0.05	X	X	158S150-348-050
					0.10	X	X	158S150-348-100
					0.30	X	X	158S150-348-300
					0.02	X	X	158S150-349-020
					0.05	X	X	158S150-349-050
					0.10	X	X	158S150-349-100
					0.30	X	X	158S150-349-300

Length Länge	Width Breite	Height Höhe	Weight (gross) Gewicht (brutto)	For Shaft-Ø Für Wellen-Ø	Scale division value Skalenteilungswert	Magnetic Inserts Magneteinsätze	Top Oben	P/N Produktnummer
/ mm	/ mm	/ mm	/ kg	/ mm	/ (mm/m)	Bottom Unten	Left Links	
200	40	200	2.90 (3.50)	19 ... 108	0.02			158S200-343-020
					0.05			158S200-343-050
					0.10			158S200-343-100
					0.30			158S200-343-300
					0.02	X		158S200-347-020
					0.05	X		158S200-347-050
					0.10	X		158S200-347-100
					0.30	X		158S200-347-300
					0.02	X	X	158S200-348-020
					0.05	X	X	158S200-348-050
					0.10	X	X	158S200-348-100
					0.30	X	X	158S200-348-300
					0.02	X	X	158S200-349-020
					0.05	X	X	158S200-349-050
					0.10	X	X	158S200-349-100
					0.30	X	X	158S200-349-300

Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
<ul style="list-style-type: none"> Magnetic spirit level 58 SPIRIT Storage case 	See above / Siehe oben	<ul style="list-style-type: none"> Magnet-Richtwaage 58 SPIRIT Aufbewahrungsbox

Calibration certificate	P/N		Produktnummer	Kalibrierzertifikat
SCS calibration certificate for Precision frame spirit level 58 SPIRIT	SCS WW-F			SCS-Kalibrierzertifikat für Präzisions-Rahmenrichtwaage 58 SPIRIT

ADJUSTABLE SPIRIT LEVEL

52

EINSTELLBARE RICHTWAAGE

SWISS MADE

**General**

- According to DIN877 + DIN2276/1
- Lateral stability according to WYLER standard: ± 2 degrees
- Prismatic measuring base, not recessed in the middle part
- Contact faces hand scraped for sensitivity 0.05 mm/m and better
- Transversal vial with a sensitivity of 2-5 mm/m for easier handling of the level when measuring on horizontal shafts

Application

- The Adjustable spirit level 52 is suitable for measurements on horizontal surfaces and shafts. It can be adjusted up to an inclination of 50 mm/m.

Allgemein

- Gemäss DIN877 + DIN2276/1
- Querstabilität nach WYLER Standard: ± 2 Grad
- Durchgehende prismatische Messbasis
- Bei Skalenteilungswerten von 0.05 mm/m und besser werden die Messflächen handgeschabt
- Querlibelle mit einer Empfindlichkeit von 2-5 mm/m zur Handhabung der Richtwaage beim Messen auf einem horizontalen Zylinder

Anwendung

- Die Einstellbare-Richtwaage 52 ist geeignet für Messungen von horizontalen Flächen und Wellen. Sie kann bis zu einer Neigung von 50 mm/m eingestellt werden.

Length Länge	Width Breite	Height Höhe	Weight (gross) Gewicht (brutto)	For Shaft-Ø Für Wellen-Ø	Scale division value Skalenteilungswert	P/N Produktnummer
/ mm	/mm	/mm	/ kg	/mm	/ (mm/m)	
200	40	41	1.20 (1.45)	19 ... 108	0.02	152-200-113-020
					0.05	152-200-113-050
					0.10	152-200-113-100

Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
<ul style="list-style-type: none"> Adjustable spirit level 52 Storage case 	See above / Siehe oben	<ul style="list-style-type: none"> Einstellbare-Richtwaage 52 Aufbewahrungsbox

Calibration certificate	P/N	Produktnummer	Kalibrierzertifikat
SCS calibration certificate for Adjustable spirit level 52	SCS Clinometer		SCS-Kalibrierzertifikat für Einstellbare Richtwaage 52

ADJUSTABLE MICROMETER SPIRIT LEVEL

68

EINSTELLBARE MIKROMETER-RICHTWAAGE

SWISS MADE

**General**

- According to DIN877 + DIN2276/1
- Lateral stability according to WYLER standard:
 - Lateral stability ± 2 degrees
 - Prismatic measuring base of hardened steel, grinded
 - Transversal vial with a sensitivity of 2.5 mm/m for easier handling of the level when measuring on horizontal shafts
 - Special isolating handles eliminate the transfer and influence of the body temperature

Application

- The Adjustable micrometer spirit level 68 is suitable for measurements on horizontal surfaces and shafts with a measuring range -20 ... 4 mm/m.

Function

- Adjust within measuring range
- 1 Scale division on the micrometer drum is 0.02 mm/m
 - 1 full turn of the drum with 100 divisions = 2 mm /m
 - Number of turns
 - Up 2 (equivalent to 2×2 mm/m = 4 mm/m)
 - Down 10 (equivalent to 10×2 mm/m = 20 mm/m)

Allgemein

- Gemäss DIN877 + DIN2276/1
- Querstabilität nach WYLER Standard:
 - Querstabilität ± 2 Grad
 - Prismatische Messbasis aus gehärtetem Stahl, geschliffen
 - Querlibelle mit einer Empfindlichkeit von 2.5 mm/m zur Handhabung der Richtwaage beim Messen auf einem horizontalen Zylinder
 - Dank dem Isoliergriff wird eine Übertragung der Handwärme verhindert

Anwendung

- Die Einstellbare Mikrometer-Richtwaage 68 ist geeignet für Messungen von horizontalen Flächen und Wellen mit einem Messbereich -20 ... 4 mm/m.

Funktion

- Einstellen im Messbereich
- Skalenteilungswert an Mikrometertrommel ist 0.02 mm/m
 - Umdrehungswert der Trommel mit 100 Teilstichen = 2 mm/m
 - Anzahl Umdrehungen
 - Nach oben 2 (entsprechen 2×2 mm/m = 4 mm/m)
 - Nach unten 10 (entsprechen 10×2 mm/m = 20 mm/m)

Length Länge	Width Breite	Height Höhe	Weight (gross) Gewicht (brutto)	For Shaft-Ø Für Wellen-Ø	Scale division value Skalenteilungswert	P/N Produktnummer
/ mm	/mm	/mm	/ kg	/mm	/ (mm/m)	
150	45	45 (80)	1.75 (2.05)	19 ... 120	0.02	168-150-111-020

Scope of delivery

P/N
Produktnummer

Lieferumfang

- Adjustable spirit level 68
- Storage case

See above / Siehe oben

- Einstellbare-Richtwaage 68
- Aufbewahrungsbox

Calibration certificate

P/N



Produktnummer

Kalibrierzertifikat

SCS calibration certificate for
Adjustable micrometer spirit level 68

SCS Clinometer

SCS-Kalibrierzertifikat für
Einstellbare Mikrometer-Richtwaage 68

MICROMETRIC SPIRIT LEVEL

53

FEINMESS MIKROMETER-RICHTWAAGE

SWISS MADE

**General**

- According to DIN877 + DIN2276/1
- Flat measuring base or contact points on the turnable lay-on shaft of hardened steel and the spindle.
- Special isolating handles eliminate the transfer and influence of the body temperature

Allgemein

- Gemäss DIN877 + DIN2276/1
- Flache Messbasis, oder auf der drehbaren, gehärteten Auflagewelle und der Spindel
- Dank dem Isoliergriff wird eine Übertragung der Handwärme verhindert

Application

- The Micrometric spirit level 53 is suitable for measurements on horizontal surfaces.
- Due to the built-in lay-on shaft and to the small contact face of the measuring spindle, the Micrometric spirit level 53 is particularly suitable for measuring inclinations over a distance of 100 mm, without disturbance of the measuring result by irregularities of the surface between the measuring points.
- The Micrometric spirit level 53 is suitable for measuring the depth of cavities
- Measuring range 0 ... 50 mm/m

Anwendung

- Die Feinmess Mikrometer-Richtwaage 53 ist geeignet für Messungen von horizontalen Flächen.
- Die Feinmess Mikrometer-Richtwaage 53 ist dank der eingebauten Auflagewelle und die punktmässige Abstützung der Messspindel für das Messen von Neigungen über eine Distanz von 100 mm geeignet, ohne dass durch die dazwischenliegenden Unebenheiten Messfehler entstehen.
- Die Feinmess Mikrometer-Richtwaage 53 ist für das Ausmessen von Vertiefungen geeignet.
- Messbereich 0 ... 50 mm/m

Length Länge	Width Breite	Height Höhe	Weight (gross) Gewicht (brutto)	Scale division value - micrometer Skalenteilungswert - Mikrometer	Scale division value Skalenteilungswert	P/N Produktnummer
/ mm	/mm	/mm	/ kg	/mm	/ (mm/m)	
120	25	28 (50)	0.40 (0.55)	0.02	0.02	153-120-121-020
					0.05	153-120-121-050
					0.10	153-120-121-100

Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
<ul style="list-style-type: none"> Micrometric spirit level 53 Storage case 	See above / Siehe oben	<ul style="list-style-type: none"> Feinmess Mikrometer-Richtwaage 53 Aufbewahrungsbox

Calibration certificate	P/N	Produktnummer	Kalibrierzertifikat
SCS calibration certificate for Micrometer Spirit Level 53	SCS Clinometer		SCS-Kalibrierzertifikat für Feinmess Mikrometer-Richtwaage 53

CRANKPIN SPIRIT LEVEL

56

KURBELZAPFEN-RICHTWAAGE

SWISS MADE

**General**

- According to DIN877 + DIN2276/1
- Lateral stability according to WYLER standard:
 - Lateral stability ± 2 degrees
 - Measuring base with cross prism
 - Transversal vial with a sensitivity of 1 mm/m for easier handling of the level when measuring on horizontal shafts

Allgemein

- Gemäss DIN877 + DIN2276/1
- Querstabilität nach WYLER Standard:
 - Querstabilität ± 2 Grad
 - Messbasis mit Kreuzprisma
 - Querlibelle mit einem Skalenteilungswert von 1 mm/m zur besseren Handhabung der Richtwaage beim Messen auf einem horizontalen Zylinder

Application

- The Crankpin spirit level 56 is particularly designed for measurements on pins of crank shafts.

Anwendung

- Die Kurbelzapfen-Richtwaage 56 ist speziell geeignet für Messungen von Kurbelwellenzapfen.

Length Länge / mm	Width Breite / mm	Height Höhe / mm	Weight (gross) Gewicht (brutto) / kg	For Shaft-Ø Für Wellen-Ø / mm	Scale division value Skalenteilungswert / (mm/m)	P/N Produktnummer
60	42	32	0.40 (0.55)	19 ... 108	0.05	156-060-113-050
					0.10	156-060-113-100
90	42	32	0.60 (0.75)	19 ... 108	0.05	156-090-113-050
					0.10	156-090-113-100

Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
<ul style="list-style-type: none"> Crankpin spirit level 56 Storage case 	See above / Siehe oben	<ul style="list-style-type: none"> Kurbelzapfen-Richtwaage 56 Aufbewahrungsbox
Calibration certificate	P/N	Kalibrierzertifikat
SCS calibration certificate for Crankpin spirit level 56	SCS WW-H	SCS-Kalibrierzertifikat für Kurbelzapfen-Richtwaage 56

SHAFT SPIRIT LEVEL

63

WELLENRICHTWAAGE

SWISS MADE

**General**

- According to DIN877 + DIN2276/1
- Lateral stability according to WYLER standard:
- Lateral stability ± 2 degrees
 - Prismatic measuring base, not recessed in the middle part
 - Slot windows which enable the view on the vial from the side
 - The main vial being fixed in a special mounting device, the vial is free from any tensions
 - Transversal vial with a sensitivity of 1 mm/m for easier handling of the level when measuring on horizontal shafts

Allgemein

- Gemäss DIN877 + DIN2276/1
- Querstabilität nach WYLER Standard:
- Querstabilität ± 2 Grad
 - Durchgehende prismatische Messbasis
 - Schlitz, um seitlichen Sicht auf die Libelle zu ermöglichen
 - Dank des Einbaus der Hauptlibelle in eine Montagevorrichtung ist die Libelle frei von Spannungen
 - Querlibelle mit einem Skalenteilungswert von 1 mm/m zur besseren Handhabung der Richtwaage beim Messen auf einem horizontalen Zylinder

Application

- The Shaft spirit level 63 is suitable for measurements on horizontal surfaces and shafts and, due to the side windows, it is particularly designed for measuring objects in a higher position where the reading from the side is necessary

Anwendung

- Die Wellenrichtwaage 63 eignet sich hervorragend für das Messen von horizontalen Flächen und Wellen sowie, dank den seitlichen Schlitzten, von leicht erhöhten Messobjekten, die einen Einblick von der Seite auf die Libelle erfordern

Length Länge / mm	Width Breite / mm	Height Höhe / mm	Weight (gross) Gewicht (brutto) / kg	For Shaft-Ø Für Wellen-Ø / mm	Scale division value Skalenteilungswert / (mm/m)	P/N Produktnummer
100	30	35	0.50 (0.65)	17 ... 80	0.05	163-100-113-050
					0.10	163-100-113-100
					0.30	163-100-113-300
150	30	35	0.80 (1.00)	17 ... 80	0.05	163-150-113-050
					0.10	163-150-113-100
					0.30	163-150-113-300
200	30	35	1.15 (1.40)	17 ... 80	0.05	163-200-113-050
					0.10	163-200-113-100
					0.30	163-200-113-300

Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
<ul style="list-style-type: none"> Shaft spirit level 63 Storage case 	See above / Siehe oben	<ul style="list-style-type: none"> Wellenrichtwaage 63 Aufbewahrungsbox


Calibration certificate	P/N	Kalibrierzertifikat
SCS calibration certificate for Shaft spirit level 63	SCS WW-H	SCS-Kalibrierzertifikat für Wellenrichtwaage 63

TUBULAR SPIRIT LEVEL

59

ROHRRICHTWAAGE

SWISS MADE

**General**

- According to DIN877 + DIN2276/1
- Flat measuring base, not recessed in the middle part
- The vial is firmly sealed in a stable steel tube, outside gun-blued

Allgemein

- Gemäss DIN877 + DIN2276/1
- Durchgehende flache Messbasis
- Die Libelle ist in ein stabiles, brüniertes Stahlrohr eingegossen

Application

- The Tubular spirit level 59 is suitable for measurements on horizontal surfaces of machines, apparatus, etc. as well as for permanent mounting on measuring objects.

Anwendung

- Die Rohrrichtwaage 59 eignet sich hervorragend für das Messen von horizontalen Flächen an Maschinen und Apparaten, usw. sowie für die permanente Installation an Messobjekten.

Length Länge / mm	Width B Breite B /mm	Diameter Ø Durchmesser Ø /mm	Weight (gross) Gewicht (brutto) / kg	Scale division value Skalenteilungswert / (mm/m)	P/N Produktnummer
80	9	16	0.08	0.1	159-080-121-100
				0.3	159-080-121-300
100	10	20	0.10	0.1	159-100-121-100
				0.3	159-100-121-300
150	10	22	0.25	0.05	159-150-121-050
				0.1	159-150-121-100
				0.3	159-150-121-300
200	11	22	0.35	0.05	159-200-121-050
				0.1	159-200-121-100
				0.3	159-200-121-300

Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
Tubular spirit level 59	See above / Siehe oben	Rohrrichtwaage 59
Calibration certificate	P/N	Kalibrierzertifikat
SCS calibration certificate for Tubular spirit level 59	SCS WW-H	SCS-Kalibrierzertifikat für Rohrrichtwaage 59

SCREW-ON SPIRIT LEVEL

66

AUFSCHEB-RICHTWAAGE

SWISS MADE

**General**

- According to DIN877 + DIN2276/1
- Flat measuring base, not recessed in the middle part
- The vial is firmly sealed in a stable steel body of cubic shape, outside gun-blued

Application

- The Screw-on spirit level 66 is suitable for measurements on horizontal surfaces of machines, apparatus, etc. as well as for permanent mounting on measuring objects.

Allgemein

- Gemäss DIN877 + DIN2276/1
- Durchgehende flache Messbasis
- Die Libelle ist in ein stabiles, brüniertes Vierkant-Stahlprofil eingegossen

Anwendung

- Die Aufschraub-Richtwaage 66 eignet sich hervorragend für das Messen von horizontalen Flächen an Maschinen und Apparaten, usw. sowie für die permanente Installation an Messobjekten.

Length Länge / mm	Width Breite /mm	Height Höhe /mm	Weight (gross) Gewicht (brutto) / kg	Hole center distance Lochabstand /mm	Screws Schrauben	Scale division value Skalenteilungswert / (mm/m)	P/N Produktnummer
30	10	10	0.015	25	M2	2-5	166-030-121,002
40	10	11	0.025	35	M2	2-5	166-040-121,002
50	10	12	0.03	40	M2	1.0	166-050-121,001
						2-5	166-050-121,002
60	12	14	0.05	50	M3	0.30	166-060-121-300
						1.0	166-060-121,001
						2-5	166-060-121,002
80	15	18	0.10	70	M4	0.10	166-080-121-100
						0.30	166-080-121-300
						1.0	166-080-121,001
100	18	22	0.20	86	M4	0.10	166-100-121-100
						0.30	166-100-121-300
						1.0	166-100-121,001
120	18	22	0.25	105	M4	0.10	166-120-121-100
						0.30	166-120-121-300
						1.0	166-120-121,001
150	18	22	0.30	135	M4	0.10	166-150-121-100
						0.30	166-150-121-300
						1.0	166-150-121,001

Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
Screw-on spirit level 66	See above / Siehe oben	Aufschraub-Richtwaage 66

Calibration certificate	P/N	Kalibrierzertifikat
SCS calibration certificate for Screw-on spirit level 66	SCS WW-H	SCS-Kalibrierzertifikat für Aufschraub-Richtwaage 66

MAGNETIC ANGLE SPIRIT LEVEL

47

MAGNET-WINKELRICHTWAAGE

SWISS MADE

**General**

- According to DIN877 + DIN2276/1
- Vertical prismatic measuring base with magnetic inserts
- The vial is protected by a transparent Plexiglas tube, which also eliminates the transfer and influence of the body temperature

Application

- The Magnetic angle spirit level 47 is suitable for measurements on vertical surfaces and shafts.

Allgemein

- Gemäss DIN877 + DIN2276/1
- Vertikale prismatische Messbasis, mit Magneteinsätzen
- Die Libelle ist durch ein transparentes Kunststoffrohr geschützt, welches gleichzeitig die Übertragung der Handwärme verhindert

Anwendung

- Die Magnet-Winkelrichtwaage 47 eignet sich für das Messen von vertikalen Flächen und Wellen.

Length Länge / mm	Width Breite /mm	Height Höhe /mm	Weight (gross) Gewicht (brutto) / kg	For Shaft-Ø Für Wellen-Ø /mm	Scale division value Skalenteilungswert / (mm/m)	P/N Produktnummer
100	30	100	0.65 (0.80)	17 ... 80	0.3	147-100-117-300


Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
<ul style="list-style-type: none"> Magnetic angle spirit level 47 Storage case 	See above / Siehe oben	<ul style="list-style-type: none"> Magnet-Winkelrichtwaage 47 Aufbewahrungsbox
Calibration certificate	P/N	Kalibrierzertifikat
SCS calibration certificate for Magnetic angle spirit level 47	SCS WW-H	SCS-Kalibrierzertifikat für Magnet-Winkelrichtwaage 47

UNIVERSAL ANGLE SPIRIT LEVEL

64

UNIVERSAL-WINKELRICHTWAAGE

SWISS MADE

**General**

- According to DIN877 + DIN2276/1
- Vertical prismatic measuring base, not recessed in the middle part
- The vial is firmly sealed in the removable tubular spirit level with a flat measuring base, not recessed in the middle part
- Transversal vial with a sensitivity of 2-5 mm/m for easier handling of the level when measuring in the vertical

Application

- The Universal angle spirit level 64 is particularly suitable for measurements on vertical surfaces and shafts
- The tubular level can, however, also be used for measuring on flat surfaces

Allgemein

- Gemäss DIN877 + DIN2276/1
- Vertikale, durchgehende prismatische Messbasis
- Die Libelle ist eingegossen in die steckbare Rohrrichtwaage mit durchgehender, flacher Messbasis
- Querlibelle mit einem Skalenteilungswert von 2-5 mm/m zur besseren Handhabung der Richtwaage beim Messen in der Vertikalen

Anwendung

- Die Universal-Winkelrichtwaage 64 eignet sich hervorragend für das Messen von vertikalen Flächen und Wellen
- Die Rohrrichtwaage kann auch für Messungen auf horizontalen Flächen verwendet werden

Length (plugged) Länge (gesteckt)	Width Breite	Width B Breite B	Height Höhe	Weight (gross) Gewicht (brutto)	For Shaft-Ø Für Wellen-Ø	Scale division value Skalenteilungswert	P/N Produktnummer
/ mm	/mm	/mm	/mm	/ kg	/mm	/ (mm/m)	
150 (160)	40	10	150	0.80 (1.00)	19 ... 108	0.5	164-150-243-500

Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
<ul style="list-style-type: none"> Universal angle spirit level 64 Storage case 	See above / Siehe oben	<ul style="list-style-type: none"> Universal-Winkelrichtwaage 64 Aufbewahrungsbox



Calibration certificate	P/N	Produktnummer	Kalibrierzertifikat
SCS calibration certificate for Universal angle spirit level 64	SCS WW-W		SCS-Kalibrierzertifikat für Universal-Winkelrichtwaage 64

CROSS SPIRIT LEVEL

78

KREUZ-RICHTWAAGE

SWISS MADE

**General**

- According to DIN877 + DIN2276/1
- The Cross spirit level 78 is equipped with two measuring vials arranged in crosswise direction with a common hand scraped flat measuring base.

Allgemein

- Gemäss DIN877 + DIN2276/1
- Die Kreuz-Richtwaage 78 ist mit zwei kreuzweise angeordneten Messlibellen ausgerüstet. Sie hat eine geschabte, flache Messbasis.

Application

- The Cross spirit level 78 is specially designed for the simultaneous measuring or levelling of surfaces on machines, apparatus, etc.
- The main advantage of this spirit level is, that the inclination of both axis (X and Y axes) is visualised at the same time. This enables a quick levelling of a measuring object in a very easy way

Anwendung

- Die Kreuz-Richtwaage 78 eignet sich hervorragend für das gleichzeitige Messen bzw. Ausrichten von Flächen an Maschinen, Apparaten, usw.
- Der grosse Vorteil dieser Richtwaage liegt darin, dass die Neigungen beider Achsen (X- und Y-Achse) gleichzeitig angezeigt werden. Dadurch ist ein schnelles Ausrichten eines Messobjektes sehr einfach

Length C Länge C / mm	Width D Breite D / mm	Height Höhe / mm	A / mm	B / mm	Ø G / mm	Ø H / mm	Weight (gross) Gewicht (brutto) / kg	Scale division value Skalenteilungswert / (mm/m)	P/N Produktnummer
78	65	17	28	35	5.5	10/4	0.25	0.1	178-080-123-100
								0.3	178-080-123-300
148	147	30	50	60	9	15/7	1.60 (2.00)	0.02	178-150-123-020
								0.05	178-150-123-050
								0.1	178-150-123-100
								0.3	178-150-123-300

Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
<ul style="list-style-type: none"> Cross spirit level 78 Storage case (ONLY for 178-150-123-xxx) 	See above / Siehe oben	<ul style="list-style-type: none"> Kreuz-Richtwaage 78 Aufbewahrungsbox (NUR für 178-150-123-xxx)


Calibration certificate	P/N	Produktnummer	Kalibrierzertifikat
SCS calibration certificate for Cross spirit level 78	SCS WW-H		SCS-Kalibrierzertifikat für Kreuz-Richtwaage 78

CROSS SPIRIT LEVEL

76

KREUZ-RICHTWAAGE

SWISS MADE

**General**

- According to DIN877 + DIN2276/1
- The Cross spirit level 76 made of black anodized aluminum alloy, is equipped with two measuring vials arranged in crosswise direction with a flat measuring base.

Application

- The Cross spirit level 76 is specially designed for the simultaneous measuring or levelling of surfaces on machines, apparatus, etc.
- The main advantage of this spirit level is, that the inclination of both axis (X and Y axes) is visualised at the same time. This enables a quick levelling of a measuring object in a very easy way

Allgemein

- Gemäss DIN877 + DIN2276/1
- Die Kreuz-Richtwaage 76 aus schwarz eloxiertem Aluminium, ist mit zwei kreuzweise angeordneten Messlibellen ausgerüstet. Sie hat eine flache Messbasis.

Anwendung

- Die Kreuz-Richtwaage 76 eignet sich hervorragend für das gleichzeitige Messen bzw. Ausrichten von Flächen an Maschinen, Apparaten, usw.
- Der grosse Vorteil dieser Richtwaage liegt darin, dass die Neigungen beider Achsen (X- und Y-Achse) gleichzeitig angezeigt werden. Dadurch ist ein schnelles Ausrichten eines Messobjektes sehr einfach

Diameter A Durchmesser A / mm	Height B Höhe B /mm	Ø G /mm	Ø H /mm	Screws Schrauben	Weight (gross) Gewicht (brutto) / kg	Scale division value Skalenteilungswert / {mm/m}	P/N Produktnummer
40	11	2.2	32	M2	0.035	2-5	176-040-120,002
50	12	3.2	40	M3	0.055	1.0	176-050-120,001
						2-5	176-050-120,002
60	13	4.2	50	M4	0.085	0.3	176-060-120-300
						1.0	176-060-120,001
						2-5	176-060-120,002
80	18	4.2	66	M4	0.220	0.3	176-080-120-300
						1.0	176-080-120,001
						2-5	176-080-120,002


Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
Cross spirit level 76	See above / Siehe oben	Kreuz-Richtwaage 76

Calibration certificate	P/N	Produktnummer	Kalibrierzertifikat
SCS calibration certificate for Cross spirit level 76	SCS WW-H		SCS-Kalibrierzertifikat für Kreuz-Richtwaage 76

CIRCULAR SPIRIT LEVEL

72 / 73 / 74

DOSENLIBELLEN



**General**

- According to DIN 2277

Application

- The Circular spirit level 72 are suitable for erection and leveling of machines and apparatus.

Diameter A Durchmesser A	Height C Höhe C	Ø B /mm	D /mm	Ø F /mm	Ø G /mm	Ø H /mm	Weight (gross) Gewicht (brutto)	Sensitivity Empfindlichkeit	P/N Produktnummer
/ mm	/mm	/mm	/mm	/mm	/mm	/mm	/ kg	/ (arcmin)	
20	9	13.5	3	9.5	1.8	17	0.01	20 ... 30	172-20-120
25	10	17	2.5	11.5	2.7	21.3	0.01	20 ... 30	172-25-120
30	10	17	3.5	11.5	2.8	24	0.02	20 ... 30	172-30-120
40	12	25	4	17	2.8	34	0.04	12 ... 18	172-40-120
50	15	34	5.5	25	3.5	43	0.08	12 ... 18	172-50-120
60	17	39	7	30	3.5	50	0.15	8 ... 12	172-60-120

**General**

- According to DIN 2277

Application


- The Circular spirit level 73 are suitable for erection and leveling of machines and apparatus.

Diameter A Durchmesser A	Height C Höhe C	Weight (gross) Gewicht (brutto)	Sensitivity Empfindlichkeit	P/N Produktnummer
/ mm	/mm	/ kg	/ (arcmin)	
16	10	0.01	10 ... 20	173-16-120
18	10	0.01	10 ... 20	173-18-120
20	10.5	0.01	10 ... 20	173-20-120
25	12	0.02	10 ... 20	173-25-120
30	14.5	0.02	10 ... 20	173-30-120

CIRCULAR SPIRIT LEVEL

72 / 73 / 74

DOSENLIBELLEN

**General**

- According to DIN 2277

Application

- The Circular spirit level 74 are suitable for erection and leveling of machines and apparatus.

Allgemein

- Gemäss DIN 2277

Anwendung

- Die Dosenlibelle 74 eignet sich hervorragend für das Aufstellen und Ausrichten von Apparaten.

Diameter A Durchmesser A / mm	Height C Höhe C /mm	Ø B /mm	D /mm	Ø F /mm	Ø G /mm	Ø H /mm	Weight (gross) Gewicht (brutto) / kg	Sensitivity Empfindlichkeit / (arcmin)	P/N Produktnummer
20	9	13.5	3.8	9.5	1.8	17	0.01	20 ... 30	174-20-120
25	10	17	4	11.5	2.7	21.3	0.01	20 ... 30	174-25-120
30	10	18	4.3	13.3	2.8	24	0.02	20 ... 30	174-30-120
40	12	25	5.5	17	2.8	34	0.04	12 ... 18	174-40-120

Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
Cross spirit level 72 / 73 / 74	See above / Siehe oben	Kreuz-Richtwaage 72 / 73 / 74

Calibration certificate	P/N	Produktnummer	Kalibrierzertifikat
SCS calibration certificate for Circular spirit level 72 / 73 / 74	SCS WW-H		SCS-Kalibrierzertifikat für Dosenlibellen 72 / 73 / 74

CLINOMETER

80

CLINOMETER

SWISS MADE

**General**

- According to DIN877 + DIN2276/1
- Lateral stability according to WYLER standard;
- Lateral stability ± 2 degrees
- Prismatic measuring base of hardened steel, grinded
- Limits of error: 1 arcmin

Application

- The Clinometer 80 is particularly suitable for precisely measuring angular deviation in any inclination on flat surfaces and shafts (with prismatic base only). Measuring range ± 180 degrees
- The Clinometer 80 allows in an easy way all sorts of inclination measurements with a reading of 1 arcmin. A guess at approx. 0.5 arcmin is possible for the experienced user
- For a rough setting, the micrometer drum can be disengaged by pressing it with the thumb in direction of the arrow. A coarse setting is then made by rotating the vial by hand. Reengage the drive and rotate the micrometer drum to obtain the final setting

Function

Adjust within measuring range

- Main scale: $2 \times 180^\circ$ with scale division value = 1°
- Micrometer drum: Scale division value = 1 arcmin
- Vial: Scale division value = 1 arcmin (0.30 mm/m)

Allgemein

- Gemäss DIN877 + DIN2276/1
- Querstabilität nach WYLER Standard:
- Querstabilität ± 2 Grad
- Prismatische Messbasis aus gehärtetem Stahl, geschliffen
- Fehlergrenze: 1 arcmin

Anwendung

- Der Clinometer 80 ist geeignet für genaue Messungen jeder Neigung von Flächen und Wellen (nur mit prismatischer Messbasis) von ± 180 Grad
- Der Clinometer 80 erlaubt auf einfachste Weise alle Arten von Neigungsmessungen mit einem Skalenwert von 1 arcmin. Eine Schätzung auf 0.5 arcmin ist für den geübten Anwender möglich
- Für eine Grobeinstellung kann der Mikrometer mit dem Daumen in Richtung des Pfeils gedrückt und ausgeklinkt werden. Anhand der Libelle kann durch Drehen des Einstellringes die Grobeinstellung vorgenommen werden. Durch das Loslassen des Mikrometers wird dieser wieder eingeklinkt. Durch Drehen des Mikrometers kann nun die Feineinstellung vorgenommen werden

Funktion

Einstellen im Messbereich

- Hauptskala: $2 \times 180^\circ$ mit Skalenteilungswert = 1°
- Mikrometer: Skalenteilungswert = 1 arcmin
- Libelle: Skalenteilungswert = 1 arcmin (0.30 mm/m)

Length Länge	Width Breite	Height Höhe	Weight (gross) Gewicht (brutto)	For Shaft-Ø Für Wellen-Ø	Scale division value Skalenteilungswert	Magnetic inserts Magneteinsätze	P/N Produktnummer
/ mm	/mm	/mm	/ kg	/mm	/ (mm/m)		
150	35	116	1.60 (2.10)	17 ... 80	0.3		180-150-112-300
					0.3	X	180-150-115-300

Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
<ul style="list-style-type: none"> Clinometer 80 Storage case 	See above / Siehe oben	<ul style="list-style-type: none"> Clinometer 80 Aufbewahrungsbox

Calibration certificate	P/N	Kalibrierzertifikat
SCS calibration certificate for Clinometer 80	SCS Clinometer	SCS-Kalibrierzertifikat für Clinometer 80

COMMUNICATING WATER LEVEL

77

PRÄZISIONS-SCHLAUCHRICHTWAAGE

SWISS MADE

General


- The Communication Water Level 77 consists of two columns.
- Prismatic measuring base
- Pairs delivered together provide equal height within 0.02 mm from ground to the grinded upper surfaces
- The upper surfaces serve as support for the depth micrometer (accessories)

Application

- The Communicating water level 77 is based on the law of communicating vessels and is particularly suitable for measuring the difference in heights of two or more distant points, which are not in direct connection to each other
- Experienced users can adjust 2 or more points to the same level respectively determine their deviation within approx. 0.05 mm

Function

- The pin of the depth micrometer needle is approached to the water surface. Due to the surface tension of the water the liquid will „jump“ to the needle at the moment the pin touches the surface. Thanks to the window slots at the side, the moment of the surface disturbance is very well detectable

**Allgemein**

- Die Präzisions-Schlauchrichtwaage 77 besteht aus zwei Säulen
- Prismatische Messbasis
- Zusammen gelieferte Paare bieten gleiche Höhe innerhalb von 0,02 mm vom Boden bis zu den geschliffenen oberen Flächen
- Die oberen Flächen dienen als Auflage für das Tiefenmikrometer (Zubehör)

Anwendung

- Die Präzisions-Schlauchwaage 77 basiert auf dem Prinzip der kommunizierenden Gefäße und kann zum Messen des Höhenunterschiedes von zwei oder mehreren entfernten Punkten, die nicht unmittelbar miteinander verbunden sind, verwendet werden
- Bei richtiger Anwendung ist es möglich, 2 oder mehrere Punkte innerhalb 0.05 mm auf gleiche Höhe zu justieren, respektive die Abweichungen zu bestimmen

Funktion

- Mit der Spitze der Tiefenmikrometernadel wird die Wasseroberfläche angetastet. Bedingt durch die Oberflächenspannung des Wassers „springt“ die Flüssigkeit im Moment der Berührung an die Nadelspitze. Durch den seitlichen Einblick ist der Moment dieser Störung des Wasserspiegels gut und eindeutig sichtbar

Diameter (Base) Durchmesser (Fuss)	Height (with depth micrometer) Höhe (mit Tiefenmikrometer)	Weight (gross) Gewicht (brutto)	Scale division value Skalenteilungswert	P/N Produktnummer
/mm	/mm	/ kg	/mm	
100	250 (350)	5.00 (7.00)	1	177-250-113

Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
<ul style="list-style-type: none"> Communication Water Level 77 Storage case 	See above / Siehe oben	<ul style="list-style-type: none"> Präzisions-Schlauchrichtwaage 77 Aufbewahrungsbox

Accessories	Zubehör			
		Weight Gewicht	Scale division value Skalenteilungswert	P/N Produktnummer
		/kg	/mm	
Depth micrometer Tiefenmikrometer		0.15	0.01	177-101
Plastic tube per meter Kunststoffschlauch pro Meter		0.10		177-200

SPECIAL APPLICATIONS WITH PRECISION SPIRIT LEVEL

SPEZIALANWENDUNGEN MIT PRÄZISIONS-RICHTWAAGE

SWISS MADE

Length Länge	Width Breite	Height Höhe	Trough-Holes Ø Durchgangsbohrungen Ø	Center distance Width Mittenabstand Breite	Weight (gross) Gewicht (brutto)	Scale division value Skalenteilungswert	P/N Produktnummer
/ mm	/ mm	/ mm	/ mm	/ mm	/ kg	/ °	/ arcmin
98	65	20	5.5	45	0.18	7	20 ... 30 199-098-120,621



Diameter A Durchmesser A / mm	Height C Höhe C / mm	Weight Gewicht / kg	Scale division value Skalenteilungswert / °	Range Messbereich / °	P/N Produktnummer
100	18	0.10	1	±3	172-100-120G003
100	18	0.10	1	±5	172-100-120G005

SWISS MADE

Length Länge	Width Breite	Height Höhe	Trough-Holes Ø Durchgangsbohrungen Ø	Center distance Length Mittenabstand Länge	Center distance Width Mittenabstand Breite	Weight Gewicht	Scale division value Skalenteilungswert / (mm/m)	P/N Produktnummer
/ mm	/ mm	/ mm	/ mm	/ mm	/ mm	/ kg		
90	65	25	5.5	76	50	0.24	0.1	178-080-122-100

SWISS MADE

Length Länge	Width Breite	Height Höhe	Weight Gewicht	Prisma for Shaft-Ø Prisma für Wellen-Ø	Flat base Flache Basis	Magnetic insert Magneteinsatz	Scale division value Skalenteilungswert / (mm/m)	P/N Produktnummer
/ mm	/ mm	/ mm	/ kg	/ mm				
70	16	21	0.13 (0.17)	10 ... 40	---	X	0.3	169-070-115-300
70	16	21	0.13 (0.17)	10 ... 40	---	X	0.6	169-070-115-600
120	16	21	0.25 (0.31)	10 ... 40	---	X	0.3	169-120-115-300
120	16	21	0.26 (0.32)	---	X	X	0.3	169-120-127-300



Innovation

Quality

Service

Quality

Service
+ Partnership

Innovation
+ Competence

Qualität

Service
+ Partnerschaft

Innovation
+ Kompetenz

WYLER SWITZERLAND is continuously enhancing their products and reserves the right to change technical specifications as well as the appearance without prior notice. For this reason the specifications and the pictures of the products delivered may be slightly different from those shown in the catalogue.

Die Firma WYLER AG ist stets um Produktverbesserungen bemüht und behält sich das Recht vor, die technischen Daten und das äussere Erscheinungsbild jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Aus diesem Grund können die Spezifikationen und die Abbildungen der Produkte zum Teil leicht vom Katalog abweichen.



WYLER AG
INCLINATION MEASURING SYSTEMS
NEIGUNGSMESSSYSTEME

Im Hölderli 13, CH-8405 WINTERTHUR (Switzerland)
Tel. +41 (0) 52 233 66 66 Fax +41 (0) 52 233 20 53
E-Mail: wyler@wylerag.com Web: www.wylerag.com

